EURO 4

SELECTRUCK
MOVILIDAD INTELIGENTE, ENERGÍA SOSTENIBLE

# SINOTRUCK HOMAN DIESEL

7 TONELADAS DE
CARGA / 154 HP




Cummins

AV. MIRAMAR LOTE 15 A CHORRILLOS / LIMA - PERÚ **Contáctanos:** 994 615 398 994 135 246

SELECTRUCK
MOVILIDAD INTELIGENTE, ENERGÍA SOSTENIBLE

## Dimensiones del vehículo (mm):

| | |
|---|---|
| Distancia entre los ejes: | 3800 |
| Voladizo delantero: | 1180 |
| Voladizo trasero: | 1850 |
| Vía delantera: | 1786 |
| Vía trasera: | 1775 |
| Longitud del chasis: | 6830 |
| Dimensiones generales: | 6830 x 2330 x 2450 |
| Dimensiones de carroceria de carga (furgón): | 5400 x 2600 x 2661 |
| Ángulo de aproximación: | 19 |
| Ángulo de salida: | 16 |
| Velocidad Máxima de conducción (km/h): | 90 |
| Pendiente máximo superable (%): | 32-40 |
| Distancia mínima al suelo: | 210 |
| Distancia mínima al giro: | <15.3 |
| Año: | Fabricación 2026 / Modelo 2026 |

## Peso (kg):

| | | | |
|---|---|---|---|
| Masa en vacío: | 3250 | Capacidad de carga del eje delantero: | 3000 |
| Peso bruto del vehículo: | 10500 | Capacidad de carga del eje trasero: | 7500 |

## Motor:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Modelo de motor: | ISF3.8sR154 | Par máximo (Nm/rpm): | 420/1400 - 1800 |
| Cilindrada: | 3.76 litros | Características: | 4 cilindradas en línea |
| Potencia normal (kW/rpm): | 103/2800 (154 HP) | | |

## Embrague:

| | |
|---|---|
| Embrague de diafragma: | 350 mm, monodisco |

## Caja de cambios:

WLY6TS55C, 6 velocidades relaciones de transmisiones

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | 6.667 | 2. | 4.014 |
| 3. | 2.416 | 4. | 1.522 |
| 5. | 1.000 | 6. | 0.777 |
| R. | 6.133 | | |

## Sistema de frenos:

| | |
|---|---|
| Tipo: | Sistema de freno de aire (neumático) |
| Sistema de frenos: | Freno de aire (neumático) de doble circuito |
| Freno de manos: | Energía de resorte, aire comprimido que actúa en las ruedas traseras |
| Freno auxiliar | Frenado por válvula de escape (EVB) |

## Mecanismo de dirección:

| | |
|---|---|
| Tipo: | GC90 con asistencia hidráulica |

## Neumáticos:

| | |
|---|---|
| Llanta: | 235/75R 17.5 |
| Llanta + aro: | 17.5 x 6.00 |

## Ejes:

| | |
|---|---|
| Steer: | 1061, eje delantero en “i” forjado, freno tipo tambor |
| Drive: | 1060, reducción única central, freno tipo tambor, i= 5.286 |

## Tanque:

| | |
|---|---|
| Capacidad: | 120 Litros |

## Chasis:

| | |
|---|---|
| Material: | Acero (Alta resistencia) |
| Sección: | 216 x 65 x 6 mm |
| Ancho de chasis: | 800mm |

## Sistema eléctrico:

| | |
|---|---|
| Tipo: | Sistema CAN bus SINOTRUK con instrumento VCO |
| Voltaje: | 24V 2x12V |
| Batería: | 100Ah |
| Alternador: | 24V/70A |
| Arranque: | 24V/3.6KW |

## Suspensión:

| | |
|---|---|
| Eje delantero: | Muelles semielípticas con amortiguadores |
| Eje trasero: | Muelles semielípticas |

AV. MIRAMAR LOTE 15 A CHORRILLOS / LIMA - PERÚ **Contáctanos:** 994 615 398 994 135 246